

BỘ LỌC NƯỚC RO DC-50GPD

CÔNG SUẤT LỌC 10 LÍT / GIỜ

- ✓ Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn
- ✓ Lắp đặt dễ dàng, phù hợp gia đình
- ✓ Sử dụng lõi lọc tiêu chuẩn, dễ dàng thay thế
- ✓ Linh kiện chất lượng cao, độ bền ổn định



Nước tinh khiết
uống trực tiếp



Loại bỏ
vi khuẩn, kim loại nặng



Lắp đặt
dưới bếp / gọn nhỏ



Linh kiện chất lượng cao
bền bỉ, an toàn



Lõi lọc tiêu chuẩn
dễ dàng thay thế

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Bộ lọc nước RO DC-50GPD
Công suất lọc	10 Lit/giờ (50GPD)
Nguồn điện	220V - 50Hz
Áp lực nước cấp	> 1.5 kg/cm ²
Nguồn nước đầu vào	Nước máy sinh hoạt (TDS < 300 ppm, pH 6.5 - 8.5)
Kích thước tủ	Ngang 422mm x Cao 950mm x Sâu 335mm
Lắp đặt	Có thể lắp ở gầm bếp, gọn nhỏ
Bảo hành	24 tháng đối với phần điện, không bảo hành các vật tư tiêu hao trong quá trình sử dụng như lõi lọc, màng lọc.

**HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG BỘ LỌC RO**

GIỚI THIỆU VỀ CHỨC NĂNG VÀ CÔNG DỤNG

RO là từ viết tắt của Reverse Osmosis (Thẩm thấu ngược). Đây là thiết bị quan trọng nhất quyết định đến chất lượng nước thành phẩm. Trải qua quá trình tác dụng của áp suất thẩm thấu (được tạo ra bởi bơm cao áp) màng lọc RO sẽ loại bỏ 95% các ion kim loại, tẽ các vi khuẩn có kích thước nhỏ hơn 0.0002 micron trong nước. Làm cho nước có độ tinh khiết cao. Chất lượng nước thành phẩm cũng phụ thuộc vào chất lượng nước sau khi qua các thiết bị tiền xử lý trước RO. Màng lọc RO chỉ vận hành đạt hiệu quả và chất lượng cao nhất khi nước đi qua màng lọc phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Nước có độ cứng càng nhỏ càng tốt (< 17mg/l)
- Không có các chất oxy hóa.

STT	HÌNH ẢNH LỖI LỌC	TÊN LỖI LỌC	CHỨC NĂNG	THỜI HẠN THAY LỖI
1		LỖI 1 PP 5 MICRON (Buder - Đài Loan)	Lọc cặn bẩn, tạp chất thô có thể nhìn thấy bằng mắt thường như: bùn đất, rỉ sét, cát, tạp chất lơ lửng...	3 - 6 tháng
2		LỖI 2 THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT UDF (Buder - Đài Loan)	Khử mùi, giảm các chất kim loại, thuốc trừ sâu, hóa chất và các tạp chất hữu cơ trong nước.	3 - 6 tháng
3		LỖI 3 THAN HOẠT TÍNH DẠNG NỀN CTO (Buder - Đài Loan)	Khử mùi, giảm các chất kim loại, thuốc trừ sâu, hóa chất, tạp chất hữu cơ, làm trong nước.	3 - 6 tháng
4		LỖI 4 MÀNG RO DUPONT FILMTEC (Made in USA) «DUPONT»	Loại bỏ đến 99% ion kim loại nặng, vi khuẩn, vi sinh vật, thuốc trừ sâu, hóa chất và các tạp chất siêu nhỏ (0.0001 micron). Cho nguồn nước tinh khiết.	24 - 36 tháng
5		LỖI 5 THAN HOẠT TÍNH GÁO DỪA T33 (Buder - Đài Loan)	Tạo vị ngọt tự nhiên, cân bằng pH, khử mùi, cho nước ngon hơn.	9 - 12 tháng
6		LỖI 6 LỖI KHOÁNG ĐÁ (MINERAL) (Buder - Đài Loan)	Bổ sung khoáng chất có lợi cho cơ thể như: Canxi, Magie, Kali... giúp nước ngon và tốt cho sức khỏe.	Theo khuyến nghị nhà sản xuất

LƯU Ý SỬ DỤNG & ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT

- Chỉ dùng cho nguồn nước máy sinh hoạt (TDS < 300 ppm, pH 6.5 - 8.5).
- Nơi đặt máy không quá xa nguồn nước cấp 2m.
- Áp lực nước đầu vào > 1.5 kg/cm².
- Điện áp sử dụng: 220V - 50Hz.
- Thời gian thay lõi chỉ mang tính tham khảo, tùy thuộc chất lượng nước đầu vào và lượng nước sử dụng.