

BỘ LỌC NƯỚC RO DC-50GPD

CÔNG SUẤT LỌC 10 LÍT/ GIỜ

- ✓ Thiết kế hiện đại, nhỏ gọn
- ✓ Lắp đặt dễ dàng, phù hợp gia đình
- ✓ Sử dụng lõi lọc tiêu chuẩn, dễ dàng thay thế
- ✓ Linh kiện chất lượng cao, độ bền ổn định



KÍCH THƯỚC TỦ Ngang 422mm x Cao 950mm x Sâu 335mm

- Nước tinh khiết uống trực tiếp
- Loại bỏ vi khuẩn, kim loại nặng
- Lắp đặt dưới bếp / góc nhỏ
- Linh kiện chất lượng cao bền bỉ, an toàn
- Lõi lọc tiêu chuẩn dễ dàng thay thế

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Tên sản phẩm	Bộ lọc nước RO DC-50GPD
Công suất lọc	10 Lít/giờ (50GPD)
Nguồn điện	220V - 50Hz
Áp lực nước cấp	> 1.5 kg/cm ²
Nguồn nước đầu vào	Nước máy sinh hoạt (TDS < 300 ppm, pH 6.5 - 8.5)
Kích thước tủ	Ngang 422mm x Cao 950mm x Sâu 335mm
Lắp đặt	Có thể lắp ở gầm bếp, góc nhỏ
Bảo hành	18 tháng (áp dụng theo phiếu bảo hành công ty)

CHỨC NĂNG & THỜI HẠN THAY LỖI LỌC

BỘ LỌC RO 6 CẤP TIÊU CHUẨN - SỬ DỤNG LỖI BUDER

STT	HÌNH ẢNH LỖI LỌC	TÊN LỖI LỌC	CHỨC NĂNG	THỜI HẠN THAY LỖI
1		LỖI 1 PP 5 MICRON (Buder - Đài Loan)	Lọc cặn bẩn, tạp chất thô có thể nhìn thấy bằng mắt thường như: bùn đất, rỉ sét, cát, tạp chất lơ lửng...	9 tháng
2		LỖI 2 THAN HOẠT TÍNH DẠNG HẠT UDF (Buder - Đài Loan)	Khử mùi, giảm các chất kim loại, thuốc trừ sâu, hóa chất và các tạp chất hữu cơ trong nước.	9 tháng
3		LỖI 3 THAN HOẠT TÍNH DẠNG NÉN CTO (Buder - Đài Loan)	Khử mùi, giảm các chất kim loại, thuốc trừ sâu, hóa chất, tạp chất hữu cơ, làm trong nước.	9 tháng
4		LỖI 4 Màng RO DUPONT FILMTEC (Made in USA) DUPONT	Loại bỏ đến 99% ion kim loại nặng, vi khuẩn, vi sinh vật, thuốc trừ sâu, hóa chất và các tạp chất siêu nhỏ (0.0001 micron). Cho nguồn nước tinh khiết.	24 - 36 tháng
5		LỖI 5 THAN HOẠT TÍNH GẠO DỪA T33 (Buder - Đài Loan)	Tạo vị ngọt tự nhiên, cân bằng pH, khử mùi, cho nước ngon hơn.	9 - 12 tháng
6		LỖI 6 LỖI KHOÁNG ĐÁ (MINERAL) (Buder - Đài Loan)	Bổ sung khoáng chất có lợi cho cơ thể như: Canxi, Magie, Kali... giúp nước ngon và tốt cho sức khỏe.	Theo khuyến nghị nhà sản xuất

LƯU Ý SỬ DỤNG & ĐIỀU KIỆN LẮP ĐẶT

- Chỉ dùng cho nguồn nước máy sinh hoạt (TDS < 300 ppm, pH 6.5 - 8.5).
- Nơi đặt máy không quá xa nguồn nước cấp 2m.
- Áp lực nước đầu vào > 1.5 kg/cm².
- Điện áp sử dụng: 220V - 50Hz.
- Thời gian thay lõi chỉ mang tính tham khảo, tùy thuộc chất lượng nước đầu vào và lượng nước sử dụng.