




R-TekVN®
SINCE 2003

CÔNG TY TNHH MTV THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC HUNG GIA

**NHÀ PHÂN PHỐI LỖI LỌC RO CHÍNH HÃNG DUPONT USA
& MÁY LỌC NƯỚC BUDER TAIWAN**

Giải Pháp Lọc Nước Cho Gia Đình Bạn



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC HUNG GIA

Tiền thân là công ty Phúc Nhung được thành lập năm 2003 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chuyên nhập khẩu phân phối linh kiện thiết bị lọc nước. Từ năm 2014 để mở rộng kinh doanh, thì công ty Hung Gia thành lập có trụ sở tại Đồng Nai hoạt động cho đến hiện nay.

Thương hiệu được đăng ký độc quyền tại Việt nam từ năm 2005 là thương hiệu ROTEK PHÚC NHUNG với chữ O là hình giọt nước, và ROTEKVN đăng ký bảo hộ năm 2025

Với phương châm hoạt động "MANG LẠI SỰ AN TÂM CHO KHÁCH HÀNG & ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM "

Chúng tôi luôn luôn chọn lựa có chọn lọc các nhà sản xuất có uy tín trên thị trường lọc nước, lâu năm, có nhiều kinh nghiệm để đem sản phẩm từ Nước Ngoài về Việt Nam để người dân được tiếp cận với Nguồn sản phẩm chất lượng nhất.

Các Nhà Sản xuất nổi tiếng mà hiện tại công ty HUNG GIA chúng tôi đang là đối tác chiến lược, gồm có:

BUDER WATER Company Since 1970 từ ĐÀI LOAN

SWUN CHYAN since 1990 từ ĐÀI LOAN

DUPONT (DOW CHEMICAL) CỦA MỸ TẬP ĐOÀN CHUYÊN VỀ XỬ LÝ NƯỚC NỘI TIẾNG TOÀN CẦU

Đặc biệt : HUNG GIA là Nhà phân phối Lõi Lọc nước RO thẩm thấu ngược của Dupont tại Việt Nam lâu đời và là đối tác đáng tin cậy của DUPONT WATER SOLUTION.

Ngành nghề kinh doanh : kinh doanh và phân phối thiết bị lọc nước.	BRANCH	CÔNG TY CỦA
Máy lọc và cung cấp nước nóng lạnh và thiết bị lọc nước	BUDER	TAIWAN
Đèn uv diệt khuẩn trong nước, y tế..	AQUAPRO	TAIWAN
Lõi lọc nước các loại	BUDER	TAIWAN
Vỏ bình lọc nước composite - van xả rửa tự động	AQUATROL	MỸ
Vỏ lọc chứa đựng lõi lọc nước các loại	CLEANPURE	TAIWAN
Màng lọc ro Dupont Filmtec Usa	DUPONT	MỸ
Lắp đặt hệ thống lọc nước gia đình - công nghiệp - bệnh viện - trường học, y tế	ROTEKVN	VIỆT NAM

ĐƯỢC SỰ TIN YÊU CỦA KHÁCH HÀNG

Máy lọc và cung cấp nước nóng lạnh của công ty chúng tôi nhập khẩu đều được đăng ký với Trung tâm Quacert về tiêu chuẩn quốc gia .

Các bộ lọc nước gia đình, được kiểm định độ an toàn về điện gia dụng, chất lượng nước sau lọc khi qua máy.

Các tiêu chuẩn QCVN 04:2009/BKHCN , QCVN6-1:2010/BYT ...



DUPONT FILMTEC

Model 8 “ CHUYÊN DÙNG CHO CÔNG NGHIỆP - HIỆU SUẤT LỌC CAO - TIẾT KIỆM CHI PHÍ

FilmTec™ BW30 PRO-400



Lõi lọc nước RO BW30 PRO-400, hiệu Dupont Filmtec FilmTec™ BW30 PRO-400 là loại màng thẩm thấu ngược nước lợ tiêu chuẩn cho công nghiệp có khả năng loại bỏ muối cao và hiệu suất cao

- Kích thước: 8040
- Lưu lượng: 42 m3/ngày
- Áp lực test: 225 PSI (15.5bar)
- Độ khử muối ổn định: 99.6 % (min 99.4%)

FILMTEC™ FORTILIFE™ CR100 Element

Độ bền cao, khả năng chống ô nhiễm, chống bám bẩn sinh học, RO Element dùng trong nước lợ ĐỘT PHÁT MÓI CỦA DUPONT Được thiết kế dành riêng cho các ứng dụng lọc nước Công nghiệp, đặc biệt là tái sử dụng nước thải Filmtec Fortilite giúp tối ưu chi phí vận hành, hướng tới giảm thiểu chất thải ra môi trường (MLD - Minimum Liquid Discharge)

- Lưu Lượng lọc lên đến 44m3/day



FilmTec™ BW30 PRO-400/34

Với Feed Spacer thickness (Độ dày miếng đệm phân phối nước) lên đến 34mil ĐỘT PHÁT MÓI CỦA DUPONT Màng thẩm thấu ngược dùng cho nước lợ tiêu chuẩn công nghiệp hiệu suất cao và khả năng loại bỏ tạp chất cao.

- Lưu Lượng lọc lên đến 42m3/day

FILMTEC™ BW30HRLE-440i Element

*Thích hợp cho: các nhà quản lý và vận hành nhà máy thẩm thấu ngược xử lý nước có kiểm soát và đang tìm kiếm công nghệ màng tiên tiến để đạt được độ tinh khiết của nước cao và tiêu thụ năng lượng thấp Khả năng loại bỏ muối tốt với áp suất thấp hơn 33%.
2.Khả năng loại bỏ silica, boron, nitrat, IPA và amoni tuyệt vời.
3.Cung cấp diện tích hoạt động lớn hơn với hiệu suất làm sạch tối ưu nhất hiệu suất, độ bền và độ chắc chắn nhờ phạm vi pH làm sạch rộng nhất.

4.Bao gồm các nắp bịt đầu khóa liên động iLECT™, giảm chi phí vận hành hệ thống và nguy cơ rò rỉ vòng đệm có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng nước

- 5.Lưu Lượng lọc lên đến 48m3/day



DUPONT FILMTEC

MÀNG LỌC DÂN DỤNG GIA ĐÌNH



**Lõi lọc nước RO TW30-1812-50HR,
hiệu Dupont Filmtec**

Với tỷ lệ khử muối ổn định lên đến 99%, màng lọc này có khả năng loại bỏ gần như hoàn toàn các ion kim loại nặng, vi khuẩn, virus, và các chất rắn hòa tan (TDS) có trong nước.

- Áp lực vận hành: 100 psi (7bar)
- Lưu lượng: 8L/giờ
- Kích thước lõi: dài:ĐK: 4.5cm x 30.5 cm
- Xuất xứ: Mỹ



**Lõi lọc nước RO TW30-1812-100HR,
hiệu Dupont Filmtec**

Với tỷ lệ khử muối ổn định lên đến 99%, màng lọc này có khả năng loại bỏ gần như hoàn toàn các ion kim loại nặng, vi khuẩn, virus, và các chất rắn hòa tan (TDS) có trong nước.

- Áp lực vận hành: 100 psi (7bar)
- Lưu lượng: 16L /giờ
- Kích thước lõi: dài:ĐK: 4.5cm x 30.5 cm
- Xuất xứ: Mỹ



**Lõi lọc nước RO TT-3012-600 BS,
hiệu: TapTec**

Màng RO DuPont TapTec được thiết kế dành cho các hệ thống lọc nước công suất lớn, giúp loại bỏ các tạp chất hòa tan và các chất gây ô nhiễm trong nước. Hiệu suất lọc ổn định và được ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống lọc nước tinh khiết, hệ thống lọc nước bán công nghiệp và các máy lọc nước công suất cao.

- Lưu lượng lọc: 1.84 lít/phút (110.4 lít/giờ)
- Áp lực vận hành: 100 PSI (6.9 bar)
- Xuất xứ: Trung Quốc



DUPONT FILMTEC

MÀNG LỌC NƯỚC BIỂN & MÀNG 4

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	LC LE PRO-4040
Loại màng	Màng RO Polyamide Thin-Film Composite
Kích thước	4040 (4" x 40")
Diện tích bề mặt	94 ft ² (8.7m ²)
Lưu lượng lọc	Tùy thuộc vào điều kiện vận hành
Loại bỏ muối (NaCl)	≥ 99.0%
Áp lực vận hành	≤ 150 psi (= 10.3 bar)
Dải pH làm sạch	1 - 13
Nhiệt độ vận hành tối đa	45°C
Áp lực vận hành tối đa	600 psi (41 bar)
Áp lực nước cấp tối đa	550 psi (31.9 bar)
Ứng dụng	Nước công nghiệp, nước tinh khiết, nước uống, thực phẩm, dược phẩm, điện tử,...



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	BW30PRO-4040
Thương hiệu	DuPont FilmTec™
Kích thước	4040 (4" x 40")
Lưu lượng	2.600 GPD (≈ 9.840 Lít/ngày)
Tỷ lệ loại bỏ muối	99,0 – 99,5%
Áp suất vận hành	≤ 225 psi (15,5 bar)
Khả năng xử lý TDS	≤ 2.000 ppm
Nhiệt độ vận hành tối đa	45 °C
pH hoạt động	2-11
Chất liệu	Thành phần màng Polyamide Thin-Film Composite
Ứng dụng	Hệ thống RO công nghiệp, nước uống, thực phẩm, dược phẩm, điện tử, sản xuất...



Giải pháp màng RO chuyên dụng cho khử mặn nước biển và nước lợ

DuPont™ FilmTec™ SW30-2540



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Màng RO chuyên dụng cho nước biển và nước lợ
- ✓ Hiệu suất khử muối cao, độ bền ổn định
- ✓ Sản xuất theo công nghệ của DuPont FilmTec™

DuPont™ FilmTec™ SW30-4040



ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

- ✓ Màng RO chuyên dụng cho nước biển và nước lợ
- ✓ Hiệu suất khử muối cao, độ bền ổn định
- ✓ Sản xuất theo công nghệ của DuPont FilmTec™

XP 51



- Diện tích lọc: 51 m²
- Kích thước: Đường kính 8" (D) x Chiều cao 60" (H)
- Sợi màng có kích thước lỗ: 0,03 μm
- Phù hợp với các hệ thống giá đỡ được thiết kế theo các địa điểm lắp đặt dạng container hoặc có yêu cầu hạn chế về chiều cao.

XP 55 UXA



- Diện tích lọc: 55 m²
- Kích thước: Đường kính 8" (D) x Chiều cao 60" (H)
- Có 3 đầu bịt thích ứng (adaptive end-cap).
- Phù hợp để lắp đặt trên các giá đỡ được thiết kế theo yêu cầu của khách hàng hoặc thay thế các module màng PVDF khác.

2

Giá đỡ module PVDF có khả năng mở rộng – DuPont™ IntegraPac™ IP Racks

Hệ thống giá đỡ (rack) dành cho các module màng PVDF, có khả năng mở rộng theo quy mô và nhu cầu xử lý nước.

Giá đỡ IP (IP Rack)

Các thành phần (Components)

- Ống PVC lọc và ống cấp khí sục rửa.
- Ống khí sục rửa và các đầu nối.
- Mặt bích kết nối.
- Khung giá đỡ với đai ốc vít bu lông cố định.

Đặc điểm (Features)

- Có khả năng mở rộng từ 6 đến 22 module.
- Dễ dàng tiếp cận để kiểm tra và bảo trì.
- Ống lọc, trong suốt.
- Vận chuyển ở trạng thái chưa lắp ráp.
- Khả năng chịu áp suất cao.
- Vật liệu có khả năng chống ăn mòn.
- Thiết kế dạng module, thuận tiện cho việc tích hợp vào hệ thống.



Module màng UF IP (IP UF Modules)

XP 77 IP

- Diện tích lọc: 77 m²
- Kích thước: Đường kính 8" (D) x Chiều cao 60" (H)
- Sợi màng có kích thước lỗ: 0,03 μm
- Phù hợp với các nhà máy xử lý nước quy mô trung bình đến lớn.

XP 51 IP

- Diện tích lọc: 51 m²
- Kích thước: Đường kính 8" (D) x Chiều cao 60" (H)
- Sợi màng có kích thước lỗ: 0,03 μm
- Phù hợp với các địa điểm lắp đặt dạng container hoặc các hệ thống có yêu cầu hạn chế về chiều cao.

PVDF Open Platform modules offeting

OLD NAME	New Name
XP 100/20	IntegraFlux™ 5 100/20-CM
XP 100/250	IntegraFlux™ 5 100/250-FFG
TP 100/20	IntegraFlux™ 5 100/20-CM
TP 100/250	IntegraFlux™ 5 100/250-FFG
TX 100/20	IntegraFlux™ 5 100/20-CM
TX 100/250	IntegraFlux™ 5 100/250-FFG
XP 200/20	IntegraFlux™ 5 200/20-CM
XP 200/250	IntegraFlux™ 5 200/250-FFG



OLD NAME	New Name
TX 200/20	IntegraFlux™ 5F 200/20-CM
TX 200/250	IntegraFlux™ 5F 200/250-FFG
TX 201/20	IntegraFlux™ 5F 201/20-CM
TX 201/250	IntegraFlux™ 5F 201/250-FFG
TX 300/20	IntegraFlux™ 5F 300/20-CM
TX 300/250	IntegraFlux™ 5F 300/250-FFG
TX 400/20	IntegraFlux™ 5F 400/20-CM
TX 400/250	IntegraFlux™ 5F 400/250-FFG
TX 500/20	IntegraFlux™ 5F 500/20-CM
TX 500/250	IntegraFlux™ 5F 500/250-FFG

MÁY LỌC NƯỚC NÓNG-LẠNH BD3061 BD3081 TIẾT KIỂM ĐIỆN

- Dung tích Nước nóng 5L: Dung tích nước Lạnh 4.1L - Dung tích nước thường theo nhiệt độ phòng Công suất điện nước nóng 750W; nước lạnh 150W

- Kích thước máy W43 x D45.5cm (tính cả Khay là 55.5 x H142.5cm ($\pm 1\%$))

- Phương pháp lọc nước Có thể lắp với thiết bị lọc nước và máy RO (bao gồm thùng chứa nước tích áp lực dung tích 18-20L)

- Thanh điện trở "hợp kim titan hợp tiêu chuẩn y tế"

- Thùng nóng-lạnh : dạng "Chân không bằng thép không gỉ" bảo ôn tốt, được cấp bằng sáng chế độc quyền

MODEL: BD3081 Thiết kế dạng đạp chân, Nút màu đỏ ở phía trên chân của công tắc an toàn nhiệt có thể được ấn xuống để lấy nước .

MODEL: BD3061 Thiết kế dạng vòi gạt tay, khoá bảo vệ an toàn vòi nóng để bảo vệ trẻ em và người lớn tránh bị bỏng nước nóng.

- Thiết kế Cấu trúc thùng áp suất cao đặc biệt, nhiệt độ sôi cực cao 102 độ, gia nhiệt hiệu quả cao, và khử trùng nước nóng.



AN TOÀN CAO CHO GIA ĐÌNH

- Sử dụng thiết bị "kiểm soát nhiệt độ nóng hiệu EGO" của Đức.

- Sử dụng thiết bị bảo vệ kiểm soát nhiệt độ WAKO của Nhật Bản. Thiết bị an toàn rò rỉ thương hiệu quốc tế.

- Vỏ máy làm bằng kim loại phun sơn trong suốt chống bám vân tay, không han gỉ và dễ lau chùi.

- Khay lấy nước thải có lớp lưới trắng mịn siêu lớn chống văng nước, bọc nylon chống đứt tay,

- Mặt trước và mặt dưới của máy được cố định bằng vít không dễ rơi ra.



HÌNH ẢNH ĐỘC QUYỀN THÙNG CHỨA NƯỚC LẠNH



無法清洗，易生鏽

焊接成型



大開口可清洗，乾淨、不易生鏽

一體成型+電解拋光



HÌNH ẢNH ĐỘC QUYỀN THÙNG CHỨA NƯỚC NÓNG

- Sử dụng dung môi chất làm lạnh R-134A thân thiện với môi trường, điều cấp thiết là giảm sự nóng lên toàn cầu và đảm bảo chất lượng không khí.



Nhà sản xuất: BUDER ELECTRIC APPLIANCE CO., LTD

Xuất xứ hàng hóa: Đài Loan

Kiểu mẫu thanh lịch, vỏ máy bằng inox SUS 304, gắn trực tiếp vào nguồn nước sinh hoạt, hệ thống lọc thiết kế nhỏ gọn bên trong máy, nguồn điện tự ngắt khi nước nóng - lạnh đạt đến nhiệt độ nhất định, máy cung cấp nước liên tục, phụ thuộc vào lưu lượng nước nguồn tại nơi sử dụng.

Thông số kỹ thuật:

Điện áp: 220V - 50Hz

Công suất nóng: 800W

Công suất lạnh: 190W

Dung tích thùng nóng: 5L

Dung tích thùng lạnh: 3L

Dung tích thùng ấm: 18L

Làm lạnh bằng Gaz: 134A -138g

Áp lực nước đầu vào: 1-4 kg

Trọng lượng: 35kg

Kích thước: 300 x 425 x 1060mm

Model: CP3-10"-UV2GPM

CP3-10" UV là hệ thống lọc nước thô. Được thiết kế để lọc và loại bỏ các chất gây ô nhiễm có hại. Dùng trong gia đình để cải thiện chất lượng nước uống. Bộ lọc nước tiền lọc gia dụng được lắp đặt trực tiếp dưới bồn rửa, thuận tiện cho việc sử dụng.

Chức năng sản phẩm:

Cấu tạo bao gồm:

Vỏ lọc + Lõi lọc chức năng + đèn tia cực tím

+ Lõi 1 – Lọc thô: loại cặn bã, tạp chất Thô, lơ lửng, màu...có thể nhìn thấy bằng mắt thường Thời gian thay lõi: mỗi 01-03tháng

+ Lõi 2 – Lọc Than hoạt tính hạt: hấp thụ mùi, Clo dư, chất hoá học khác .

Thời gian thay lõi: 3 - 6 tháng thay 1 lần

+ Lõi 3 – Lọc Than hoạt tính nén: khử mùi, các chất kim loại , thuốc trừ sâu

Thời gian thay lõi: 3 - 6 tháng thay 1 lần

+ BỘ ĐÈN UV DIỆT KHUẨN: Công suất 14W - Aquapro usa Diệt 99,9% vi khuẩn trong nước như Ecoli, coliform, khuẩn hiếm khí... Lắp đặt nhanh chóng và dễ dàng CÔNG SUẤT LỌC CÓ THỂ TĂNG HƠN THEO THIẾT KẾ RIÊNG CỦA KHÁCH HÀNG




Bacillus



Cyanobacteria



Shigella



Polio



Coli

NƯỚC SẠCH

CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH

Nước sạch
Cho cuộc sống khỏe mạnh

Máy làm lạnh

Nước lạnh mát sâu,
đáp ứng nhu cầu
gia đình

Máy làm nóng

Nước nóng tiện lợi, an toàn

Bộ lọc RO

Nước tinh khiết
uống trực tiếp



Nước lạnh sâu
& mát lạnh



Nước nóng nhanh
& tiện lợi



Lọc sạch tạp chất
& vi khuẩn



An toàn cho sức khỏe
cả gia đình

NƯỚC GIÀU H_2 HYDROGEN

CÔNG NGHỆ TẠO HYDROGEN HÒA TAN TRONG NƯỚC

Nước tinh khiết
Nâng tầm chất lượng sống



ĐO KIỂM HÀM LƯỢNG H_2 (Kết quả đo tham khảo)



NƯỚC THƯỜNG
~ 40 ppb



NƯỚC GIÀU HYDROGEN
~ 350 ppb



Kết hợp nguồn nước
tinh khiết từ hệ thống RO



Tạo hydrogen
hòa tan ổn định



Thiết kế hiện đại,
dễ sử dụng



Phù hợp sử dụng
tại gia đình



Nước trong lành,
vị ngon tự nhiên

THIẾT BỊ LỌC NƯỚC RO CHO GIA ĐÌNH



**BỘ LỌC NƯỚC UỐNG RO LẮP
GẦM BẾP CÔNG SUẤT LỌC TỪ
10L - 20L / GIỜ**



**BỘ LỌC NƯỚC UỐNG UF
GẦM BẾP CÔNG SUẤT LỌC
THEO LƯU LƯỢNG SỬ DỤNG**



LỖI LỌC THAY THẾ



**BỘ LỌC NƯỚC UỐNG RO LẮP
GẦM BẾP CÔNG SUẤT LỌC TỪ
10L - 20L / GIỜ**



**BỘ LỌC NƯỚC UỐNG RO LẮP
GẦM BẾP CÔNG SUẤT LỌC TỪ
10L - 20L / GIỜ**



**BỘ LỌC NƯỚC UỐNG RO LẮP
GẦM BẾP CÔNG SUẤT LỌC TỪ
60L - 120L / GIỜ**



**BỘ LỌC NƯỚC UỐNG RO LẮP
GẦM BẾP CÔNG SUẤT LỌC TỪ
60L - 120L / GIỜ**



**BỘ LỌC NƯỚC UỐNG RO LẮP
GẦM BẾP CÔNG SUẤT LỌC TỪ
10L - 20L / GIỜ**



**BỘ LỌC NƯỚC UỐNG RO LẮP
GẦM BẾP CÔNG SUẤT LỌC TỪ
10L - 20L / GIỜ**



SẢN PHẨM LỌC NƯỚC ĐẾN TỪ CLEANPURE ĐÀI LOAN



MÁY LỌC NƯỚC NÓNG - LẠNH CÔNG NGHIỆP

ROtekVN - NƯỚC SẠCH CHO CUỘC SỐNG



THIẾT KẾ INOX 304

Bền bỉ - Không gỉ - An toàn



4 CHẾ ĐỘ NƯỚC TIỆN LỢI

1 vòi Nóng - 2 vòi Lạnh - 1 vòi Thường



CÔNG NGHỆ LỌC UF NANO

Nước sạch - Giữ khoáng - An toàn



PHÙ HỢP CHO

Văn phòng, nhà xưởng, trường học,
Bệnh viện, khu công nghiệp...

HÌNH ẢNH BÊN TRONG MÁY



VỎ MÁY INOX 304



Sáng bóng - Bền đẹp
Không gỉ sét

4 VỎI TIỆN LỢI



Nóng



Lạnh



Lạnh



Thường

LÔM LẠNH BẰNG BLOCK IHP



Hiệu suất cao
Làm lạnh nhanh - Tiết kiệm điện

LINH KIỆN CAO CẤP



Linh kiện Taiwan
Lắp ráp tại Việt Nam

HỆ THỐNG LỌC CP4 1604 DCHC

Buder® PROFESSIONAL WATER PURIFIER SYSTEM MADE IN TAIWAN



1

PP 5 Micron

Loại bỏ cặn bẩn,
tạp chất, rỉ sét,
nấm mốc, clo dư,
kích thước lớn



2

Than hoạt tính

Loại bỏ mùi,
màu, clo dư,
thuốc trừ sâu,
chất hữu cơ



3

PP 1 Micron

Loại tinh 1 micron,
loại bỏ tạp chất,
nhỏ hơn 1 micron,
bảo vệ màng sau



4

UF Nano

Loại bỏ vi khuẩn,
vì rút, nấm, tạp chất
nặng hơn 1 micron
Giữ khoáng chất
tự nhiên

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

✓ Vỏ máy	: Inox 304 - Không gỉ
✓ Xuất xứ	: Linh kiện Taiwan, Lắp ráp tại Việt Nam
✓ Làm lạnh	: Block 1HP
✓ Kích thước (DxRxH)	: 110cm x 46cm x 120cm
✓ Điện thế	: 220V / 50Hz
✓ Công suất lạnh	: 200W
✓ Công suất nóng	: 750 - 800W
✓ Dung tích bình lạnh	: 10 lít x 1
✓ Dung tích bình nóng	: 5 lít x 1
✓ Thùng chứa nước	: 80 lít
✓ Số vòi nước	: 1 vòi nóng - 2 vòi lạnh 1 vòi thường

PHÙ HỢP SỬ DỤNG CHO



Văn phòng



Nhà xưởng



Trường học



Bệnh viện



Khu công nghiệp

KHUYẾN CÁO
1 máy sử dụng
được cho
nhiều người



**NƯỚC SẠCH
AN TOÀN
CHO MỌI NHÀ**

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC SINH HOẠT CHO GIA ĐÌNH – CÔNG SUẤT LỚN

CÔNG SUẤT LỌC

1 - 2 m³/giờ

ĐÁP ỨNG NHU CẦU NƯỚC SINH HOẠT CHO TOÀN BỘ GIA ĐÌNH

- **LỌC SẠCH HIỆU QUẢ**
Loại bỏ cặn bẩn, tạp chất lơ lửng giúp nước trong sạch hơn.
- **KHỬ MÙI, MÀU, THUỐC NHUỘM**
Loại bỏ mùi hôi, màu vàng, các chất gây ô nhiễm và thuốc nhuộm trong nước.
- **XỬ LÝ PHÈN, SẮT, MANGAN***
Giảm phèn, sắt, mangan giúp bảo vệ thiết bị và nâng cao chất lượng nước.
- **VẬN HÀNH TỰ ĐỘNG**
Hệ thống tự động hoàn toàn, dễ sử dụng, tiết kiệm thời gian.
- **NƯỚC SẠCH CHO SINH HOẠT**
Cung cấp nguồn nước sạch ổn định cho toàn bộ nhu cầu sinh hoạt.



XỬ LÝ NƯỚC ĐẦU NGUỒN

Bảo vệ sức khỏe cả gia đình

CẤU HÌNH LINH HOẠT

Dễ dàng tùy chỉnh theo chất lượng nguồn nước và nhu cầu sử dụng

HOẠT ĐỘNG BỀN BỈ

Vật liệu chất lượng cao, độ bền vượt trội

DỄ DÀNG BẢO TRÌ

Thay vật liệu đơn giản, chi phí vận hành thấp

ỨNG DỤNG

- Nhà ở, biệt thự, nhà phố
- Căn hộ, chung cư
- Cơ sở kinh doanh nhỏ
- Các công trình dân dụng khác



ÁNH SÁNG UV (TIA CỰC TÍM)

Ánh sáng UV (Ultraviolet) là bức xạ điện từ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, có bước sóng từ 100 đến 400 nanomet (nm).

Tia UV tồn tại tự nhiên trong ánh sáng mặt trời và được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp, y tế và đời sống hằng ngày.



KHỬ TRÙNG & TIỆT TRÙNG

Sử dụng bước sóng UV-C (phổ biến nhất ở mức 254 nm) để phá hủy cấu trúc DNA/RNA của vi sinh vật, ức chế hoặc tiêu diệt vi khuẩn và virus.

ƯU ĐIỂM CÔNG NGHỆ UV



Tiêu diệt hiệu quả vi khuẩn, virus và vi sinh vật gây hại



Không sử dụng hóa chất



Không làm thay đổi mùi vị và thành phần của nước



Thân thiện với môi trường



Hiệu quả xử lý nhanh và vận hành đơn giản



LƯU Ý AN TOÀN

Tiếp xúc trực tiếp và kéo dài với ánh sáng UV, đặc biệt là dải sóng UVC và UVB, có thể gây hại cho da và mắt. Cần sử dụng thiết bị bảo hộ hoặc đảm bảo các biện pháp che chắn an toàn khi vận hành các loại đèn UV công suất lớn.

ĐÈN UV AQUAPRO

12GPM



UV12GPM.H / HT / HTM

THÔNG SỐ KỸ THUẬT UV12GPM

Model	UV12GPM.H / HT / HTM
Kích thước (DxL)	900 x 170 x 89 (UV12GPM.H) 900x190x160 (UV12GPM.HT,HTM)
Điện áp	110/220V / 50-60Hz
Lưu lượng	12GPM
Công kết nối	3/4"
Bóng đèn UV (PC)	1
Ống thạch anh (PC)	1
Chỉ báo đèn UV	Có
Nhiệt độ nước	-2 ~ 40°C (36 ~ 104°F)
Công suất đèn	40W
Buồng đèn	SS304
Bộ đếm thời gian	UV12GPM/HT- HTM
Bộ giám sát đèn UV	UV12GPM/HTM

BALLAST ĐIỆN TỬ



BA-1014W

BA-2040W

BA-2040W-T

THÔNG SỐ BALLAST

Điện áp vào	10 – 14V / 24 – 40V
Điện áp đèn	UV 120V / 60Hz
Chứng nhận	CE, RoHS (ISO9001)
Chức năng	Bảo động, Đếm giờ, Ngắt khi quá nhiệt
Bộ hẹn giờ	Có tích hợp

PHỤ KIỆN AQUAPRO

ĐAI ỐC & RON KẾT NỐI



Chất liệu nhựa ABS cao cấp, bền bỉ, chống ăn mòn



Ron cao su EPDM chịu nhiệt, chống rò rỉ tuyệt đối



Dễ dàng lắp đặt, kết nối chắc chắn



Phù hợp cho các dòng đèn UV Aquapro

HỆ THỐNG LỌC NƯỚC RO AQUAPRO

NƯỚC TINH KHIẾT – AN TOÀN – TỐT CHO SỨC KHỎE



Máy làm lạnh

Nước lạnh mát sâu, đáp ứng nhu cầu gia đình

Máy làm nóng

Nước nóng tiện lợi, an toàn

Bộ lọc RO

Nước tinh khiết uống trực tiếp



Nước lạnh, sâu & mát lạnh



Nước nóng nhanh & tiện lợi



Lọc sạch tạp chất & vi khuẩn



An toàn cho sức khỏe cả gia đình

Nước sạch
Cho cuộc sống khỏe mạnh

Sạch hơn hôm nay
Khỏe mạnh ngày mai

CERTIFICATE OF AUTHORIZED DISTRIBUTOR

經銷授權證書

THIS IS TO CERTIFY THAT

HUNG GIA WATER TREATMENT EQUIPMENT CO., LTD.

AS ONE OF OUR DISTRIBUTORS FOR THE FOLLOWING PRODUCTS:

Ultraviolet Water Sterilizer, S. Steel UV chamber Upgrading UV Reflection, UV parts - Lamp, Quartz Sleeves, Ballast, UV Light Strength Monitor, ... etc.

AUTHORIZATION EFFECTIVE PERIOD: JAN. 01, 2023 - DEC. 31, 2025

AQUAPRO

亨佳力水處理設備有限公司
AQUAPRO INDUSTRIAL CO., LTD.





ĂN UỐNG



THỰC PHẨM



CÔNG NGHIỆP



DỆT NHUỘM



R-TekVN
SINCE 2003

Nước Sạch

VÌ CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH



✉ Salesmanager@hunggia.net.vn
phucnhungco.ltd@gmail.com

☎ BH: 0913.549837
BH: 0914.800175

🌐 WWW.HUNGZIA.NET.VN

Hotline: 0918.223.731

📍 Tổ 3, Khu phố Xóm Gốc, Phường Long Thành, TP.Đồng Nai, Việt Nam
175 Trương Vĩnh Ký, Phường Phú Thọ Hoà, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam